



L I N H A T R U N K I N G

Rádio Portátil Digital NX200/NX300



Rádio Portátil Digital

Características Gerais

- 5 Watts de Potência em VHF 136-174 MHz
- 5 Watts de Potência em UHF 450-470 MHz
- 512 Canais/Grupos e 128 Zonas
- Versão com 12 teclas
- Visor Alfanumérico com 14 caracteres
- Visor em Matriz de pontos
- Ícones de status e funções no visor
- Visor Multi linguagem

- Data e Hora no visor
- LED indicador de chamada e recepção
- Botão Liga/Desliga e Volume
- Seletor de canais mecânico 16 posições
- 6 Teclas frontais programáveis e Menu
- 2 Teclas laterais programáveis
- Saída de áudio de 500 mW no alto falante
- Funções de chamada de Emergência
- GPS Integrado
- Microfone Digital opcional com cancelamento de ruído KMC-51/52[®]
- Software de Programação Windows
- Atualização de Firmware em Mem. Flash
- Normas MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- IP54/55 Infiltração de Água e Poeira
- Imerção (IP67) Opcional
- Interface Serial para PC
- Entrada de Mensagem de texto curta • Modo de Dados Transparentes
- Armazenamento de Voz e dados GPS opcional VGS-1
- Opção de cores para Caixa Plástica

Digital – Geral

- Interface Aérea Digital NXDN[®]
- AMBE+2™ VOCODER
- Canais em 6.25 e 12.5 kHz
- Envio de nome do Rádio "Over-the-Air Alias"
- Programação Remota "Over-the-Air"
- Chamada Paging
- Chamada de Emergência
- Chamada para todos os Grupos
- Mensagem de Status
- Habilita e Desabilita o Rádio Remotamente
- Verificação Remota do Status do Rádio
- Mensagens de Texto Curtas e Longas
- Localização por GPS com Voz
- Embaralhamento com Inversão de Código
- Módulo Opcional de Criptografia DES
- Módulo Opcional de Criptografia AES/DES

Modo Digital Convencional

- 64 Códigos de Acesso Via Rádio (RAN)
- Chamadas Individuais e Grupo
- Operação em Modo Misto Digital e Analógico
- Rede IP Convencional
- Site Roaming

Modo Digital Trunking

- Chamada Privativa Individual
- Chamada em Grupo e Geral
- Interconexão Telefônica
- Modo Transmissão Troncalizada

- Modo Mensagem Troncalizada
- Fila de Chamada com Prioridade
- Entrada Atrasada para Grupo e Individual
- Monitoramento Prioritário para 4 ID's
- Inclusão Remota de Grupo
- Modo Failsoft

Multi Site Compatível com Rede IP

- 60,000 Grupos ou Usuários Individuais
- Roaming com Registro Automático
- Registro de Grupo

Varredura

- Zona Única / Multi Zona / Lista de Varredura
- Varredura com Dupla Prioridade (Convencional)

Modo Analógico - Geral

- Canais em 12.5 e 25 kHz
- Zonas Convencional e LTR® ou MPT
- FleetSync®/II, MDC-1200, DTMF
- Sub Tom Analógico e Digital
- Embaralhamento com Inversão de Código

Arquivos disponíveis para Download



Catálogo NX200/NX300

Nossa Empresa

Fone: **(11) 4422-9999** | **(11) 3522-8222**

Nossos Produtos

Serviços Extras



© 2023 Sempre Telecom - Todos os direitos reservados.